

Homatherm

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Produits](#) / [Couverture](#)

Panneau UD Standard

Homatherm a fait évoluer sa gamme de panneaux de sous-toiture UD Protect de densité de 190 kg/m³ en proposant la version UD Standard de 140 kg/m³. Ces panneaux isolants et coupe-vent fabriqués à sec sont hydrofuges dans la masse, perméables à la diffusion de vapeur d'eau paraffinés sur leurs deux faces et dotés de bords à rainures et languettes. Ils ont un lambda de 0,041 W/mK, une résistance de 10 t/m² à la compression (contre 20 t/m² pour l'UD Protect) qui permet une utilisation sûre en sarking et sont proposés en six épaisseurs allant de 60 à 160 mm (panneaux aux cotes de recouvrement de 1 800 x 590 mm).

A noter également que le panneau EnergiePlus FR qui intègre 12% d'additifs ignifuges dispose désormais d'un classement au feu Euro C « difficilement inflammable » selon la DIN EN 13501-1. Cette classification ouvre de nouvelles perspectives pour ce panneau support d'enduit pour systèmes d'isolation thermique composites d'un lambda de 0,042 W/mK proposé en 60, 80 et 100 mm d'épaisseur.

La gouvernance Homanit

?

Fabricant dans le domaine des matériaux dérivés du bois d'envergure mondiale, la firme Homanit Building Materials GmbH & Co. KG a repris la totalité de l'actif de la société Homatherm GmbH ainsi que le site de Berga, Sachsen-Anhalt. Au sein de cette nouvelle division dirigée par Mr Stephan Oberacher, la structure commerciale pour la France, Belgique et Luxembourg est placée sous la responsabilité de Romain Schroeyers qui entend conforter « l'image qualitative et professionnelle de l'entreprise sur le marché de l'isolation écologique ». Dans ce contexte de reprise, la présence d'Homatherm sur Batimat était indispensable pour montrer sa volonté d'assurer la continuité commerciale et de service à ses clients.