

avril 2015

Collomix

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Produits](#) / [Equipement de chantier](#)

Mélangeurs et rouleuses



Exposant sur le salon Bau de Munich, la société Collomix a présenté sur son

stand plusieurs nouveautés dont en premier lieu le Levmix, mélangeur inclinable déjà présenté sur le dernier Batimat, et le Xo33 Duo. D'une puissance de 1 150 watts et équipé de deux turbines de 120 mm, cet appareil est destiné au mélange de 50 litres de matière et affiche les caractéristiques techniques très élevées de la gamme Collomix (position verticale de l'opérateur, pas de couple de recul, vitesse de 370 tr/min, raccord rapide Hexafix...). Il vient se positionner en-dessous du mélangeur Xo55 duo, conçu pour brasser jusqu'à 90 litres de matière, qui avec une puissance de 1 450 watts et deux turbines de 140 mm de diamètre peut parfois être difficile à contrôler.

Au niveau des turbines, Collomix a sorti des modèles de moindres dimensions pour les mélanges à effectuer dans les espaces étroits et/ou peu profonds. Développées dans l'ensemble des familles, ces turbines sont dessinées dans les diamètres 80 et 90, dimension indiquée dans leur désignation (KR 90 S pour les turbines à force de cisaillement élevée, AR 90 S pour les turbines pour revêtements épais de bitume...).



Dans le domaine de la construction de

maçonnerie, Collomix a finalisé sa ligne de rouleuses de mortier utilisable aussi bien pour la brique que pour le béton cellulaire avec des largeurs de pose allant de 240 à 490 mm. Ces appareils en acier sont dotés d'un rouleau de pose indépendant assurant l'étalement immédiat d'une couche de mortier couvrante, d'une butée latérale utilisable à droite comme à gauche, d'un écart des bords réglable sans outil, d'une tôle de réduction pour canaliser le mortier sur la largeur appropriée, avec des minima de 175 mm à 365 mm selon les modèles.