

janvier 2012

# Everfast

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Produits](#) / [Étanchéité](#)

## Revêtement d'étanchéité Everfast LSCRYL

A haute teneur en copolymère acrylique élastique, le revêtement d'étanchéité et de protection non circulaire coloré et élastique Everfast LSCRYL proposé par Species est utilisable sur tout support de pente supérieure à 1% et sans rétention d'eau. Il dispose d'une très forte capacité d'adhérence sur les supports secs ou légèrement humides (béton, béton cellulaire, ciment, fibre-ciment, bitume, asphalte, PVC, métaux, polystyrène expansé, bois...) et possède une élasticité de 400% particulièrement efficace dans le traitement des micro-fissures et des surfaces en mouvement. Il sèche en deux heures, ne craquelle pas, résiste aux UV, ne perd pas ses propriétés d'étanchéité et d'élasticité même en cas de variation climatique importante, et sans solvant, peut être utilisé en



extérieur comme dans un local fermé.

Les domaines d'application de l'Everfast LSCRYL couvrent l'étanchéité-rénovation (toitures non circulables, couvertures en fibre-ciment, cages d'escalier...), la réparation (toitures non circulables, tuiles cassées...), le traitement (acrotère, faîtage, fissures...) et l'imperméabilisation des façades. Ce produit est disponible en base neutre à colorer et en huit teintes du blanc au ton bois, et six conditionnements allant de la boîte de 1kg au fût de 308 kg.