

janvier 2012

Semin

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Produits](#) / [Etanchéité](#)

Gamme pare-vapeur



Spécialisé dans la fabrication de colles et enduits à

destination des carreleurs, peintres et plâtriers, la société Semin élargit son savoir-faire avec la commercialisation d'une solution pare-vapeur dédiée aux chantiers BBC et donc conforme à la RT 2012. Cette offre est articulée autour d'un pare-vapeur intérieur de 1,50 mètre de largeur avec une valeur Sd (épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion) inférieure à 18 mètres. Répondant aux normes EN 1931 et EN 13984, il est proposé en rouleaux de 37,5 et 75 m².

En accompagnement, Semin propose quatre accessoires d'étanchéité, à savoir un ruban adhésif acrylique double face pour coller la membrane sur des ossatures métalliques ou sur bois, une bande adhésive extensible permettant le collage des raccords et des points singuliers, un ruban adhésif universel pour réaliser la jonction des joints et enfin une colle-mastic spécifique au collage sur tous supports des zones difficiles.



Entrant également dans le cadre de constructions BBC, la trappe de combles

isolante et étanche est fabriquée en tôle d'acier zinguée et revêtue de blanc. De dimension de 590 x 590 mm, elle assure une bonne isolation thermique avec un R = 5 m²K/W, une grande absorption acoustique et contribue à réduire les vibrations. En effet, le joint auto-adhésif à battant fabriqué en caoutchouc cellulaire EPDM (Ethylène/Propylène/Diène/Monomère) fait le tour complet de la porte et vient en compression sur l'intérieur du cadre lors de la fermeture.

Enfin, la gamme d'enduits de rebouchage a également été élargie avec le lancement du Reboucheur Séchage Rapide préconisé pour reboucher rapidement les fissures, trous et saignées de toutes tailles sans retrait ni fissuration. Sec en quatre heures seulement, il nécessite un temps de prise estimé entre 20 et 30 minutes. Il est commercialisé en sac de 5 et 15 kg.