


ING Fixations

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Produits](#) / [Fixation](#)

Programme Isolation par l'Extérieur



ING Fixations dispose dans son offre d'un programme pour l'isolation par

l'extérieur qui comprend de nombreux éléments dont plusieurs types de chevilles (pour collier de descente d'eau pluviale, robinet de puisage, accessoires extérieurs), la fixation de store, un arrêt de volet, un gond pour déporter les volets, etc. Sur son stand, la société du Puy en Velay a mis en évidence son gond de volet à l'aide d'un film de 2 minutes qui est aujourd'hui visible sur le site www.ingfixations.fr et inclus dans le cédérom de démonstration que l'on peut commander gratuitement. Ce gond ING - iso permet de déporter un volet de façon à l'adapter à une isolation faisant de 60 à 150 mm d'épaisseur grâce à la pose d'une nouvelle platine dotée d'une patte qui est d'une part reliée à la penture (pour soutenir le volet) et d'une part reliée à l'ancien gond par une tige intermédiaire (pour verrouiller l'assemblage). ING Fixation estime à 10 minutes le temps de pose d'un gond. Une mallette spécifique avec un ensemble de gonds, les outils de pose, les gabarits et la notice est proposée par l'industriel.

Autre produit, le gond alu pour volet avec penture aluminium peut se poser volet en place. Il est composé d'une base à fixer dans la paroi avec un scellement chimique, d'une bague de protection en polyacétal auto-lubrifiante et d'un axe en alu surmoulé, solution qui évite la corrosion par effet de pile. Il est disponible en diamètre 14 dans les coloris noir, blanc et gris.