

Homatherm

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Produits](#) / [Isolation](#)

Trois nouveaux formats pour le Homatherm holzFlex



Le panneau souple isolant en fibres de bois holzFlex développé par

la société allemande Homatherm est disponible en trois nouveaux formats. Avec ses dimensions (1 220 x 580 mm et une épaisseur allant de 40 à 240 mm), le holzFlex ob est parfaitement adapté à l'isolation des constructions à ossature bois. Il bénéficie d'un important « effet ressort » qui assure le maintien de l'isolant entre tous les éléments de charpentes sans nécessité de fixation supplémentaire.

Proposé au format 1 220 x 600 mm avec des épaisseurs allant de 45 à 260 mm, le holzFlex ct est conçu pour l'isolation des constructions traditionnelles. Les panneaux peuvent être installés directement sur la maçonnerie ou entre des ossatures métalliques mais aussi sous des rampants de toiture, en contre cloison et entre poutres.

Enfin, le holzFlex mboc est comme son nom l'indique destiné à l'isolation standard des constructions MBOC (Maisons Bois Outils Concepts). Sa largeur réduite de 370 mm lui permet de respecter les intervalles de montants de 400 mm sans nécessiter la coupe du panneau. Il est proposé aux épaisseurs 100, 120 et 140 mm.