

Joubert

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Produits](#) / [Panneaux](#)

Contreplaqué cintrable Poflex

Destiné à l'agencement et à la fabrication d'éléments de mobilier (bureaux, bars...), le Joubert Poflex est un panneau de contreplaqué tout peuplier cintrable qui offre une grande légèreté et souplesse d'utilisation. Proposé au format 1 220 × 2 500 mm ou 2 500 × 1 220 mm dans trois épaisseurs (5, 7 ou 9 mm), il bénéficie d'un rayon de courbure important grâce à un processus de cintrage à froid réalisable facilement et en toute sécurité. Pour obtenir plus facilement le rayon de courbure souhaité, les faces du panneau peuvent être humidifiées avant la phase de mise en oeuvre. Durant le séchage, le panneau épouse parfaitement la forme sur laquelle il a été fixé par un clouage serré suivant la courbure et les bords rectilignes. Plusieurs panneaux minces contrecollés sur un gabarit peuvent ainsi donner naissance à des formes épaisses et originales.



Issu du bois fourni par les peupleraies françaises du

Grand-Ouest (d'Angers à Agen), le Joubert Poflex est entièrement produit dans les usines de charentaises du groupe. Ce processus de production national apporte des garanties sanitaires et de traçabilité optimales. D'ailleurs, le panneau Poflex est certifié PEFC pour confirmer la légalité de l'origine du bois utilisé. Il est également certifié CARB ULEF, ce qui assure un taux de formaldéhyde proche du bois naturel (classe de dégagement de formaldéhyde E1). Son étiquetage A+ met en lumière ses faibles émissions de composés organiques volatils, gage d'un air intérieur sain et respectueux de la santé des professionnels comme des utilisateurs.