

janvier 2014

BerryAlloc

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Produits](#) / [Revêtements de sol](#)

Clipsage à 360° DreamClick



Le sol vinyle DreamClick de BerryAlloc

se caractérise par une facilité de montage exceptionnelle avec des clips de montage positionnés sur les quatre côtés des lames, ce qui permet de les ajuster les unes aux autres par leur côté long comme par leur côté court. De plus, il est possible avec ce système de positionner les lames en partant de n'importe quel point de la pièce, ce qui se traduit par un gain de temps de pose important, tout comme il est possible de réaliser de nombreux motifs de sols. Enfin, le DreamClick ne nécessite qu'une faible préparation du substrat – il peut être installé sur un sol dur existant – et peut être démonté à plusieurs reprises, jusqu'à 30 fois selon les données fabricant.

En tant que tel, le DreamClick est constitué d'une couche inférieure en PVC à amortissement acoustique, d'une structure de base à clipser en HIPS (polystyrène haut impact), d'une contre-couche en PVC massif, d'une couche d'usure en PVC et d'une couche supérieure en polyéthylène imperméable et extrêmement résistante aux coups et à l'usure. Ce revêtement est très stable à température ambiante et n'est pas affecté par les taux d'humidité élevés. Enfin, il est classé Bfl-s1 pour la réaction au feu et est recyclable à 100%. Cette gamme résidentielle (couche d'usure de 0,3 mm, classe 23-31) est déclinée en DreamClick Pro (couche d'usure 0,55 mm, classe 23-33-42) qui peut être installée dans les magasins, le secteur hôtelier et les bureaux.