

Flex

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Equipement d'atelier](#)



Impala BF 22

D'un encombrement identique à celui d'un aspirateur traditionnel, l'aspirateur Impala BF 22 de Flex est équipé d'un bras de ponçage qui se fixe d'un simple clic. Particulièrement adapté au ponçage des plafonds, ce bras de ponçage permet un travail régulier sans effet de reprise et une finition extrêmement soignée grâce au ponçage vibrant. Pourvu d'une cuve en carbone de 50 L, d'un moteur de 1 300 watts à double turbine et vitesse lente, d'un système de démarrage automatique et d'une double sortie d'aspiration avec adaptateur Y, l'aspirateur possède un système d'aspiration cyclonique pour un remplissage homogène du sac filtrant et un décolmatage par gravité. Son microfiltre de grande hauteur laisse passer l'air en continu. Il est monté sur un chariot pourvu de deux roues directionnelles à blocage par frein pour passer les obstacles d'un chantier et possède une tablette servante, un câble électrique de 8 mètres (envergure de travail jusqu'à 12 mètres) et deux prises d'asservissement. Son débit d'air est de 64 l/sec et sa dépression de 230 mbar. Ses dimensions sont de 900 x 600 x 550 mm pour un poids de 31,4 kg. Adaptable à toutes les machines à bras Flex, Impala BF 22 est livré avec une girafe WST 700 Vario et une tête de ponçage ronde d'un diamètre de 225 mm. Cet équipement peut se compléter d'une tête de ponçage triangulaire à mouvement rotatif orbital ou d'une tête de ponçage béton (diamètre 125 mm) avec disque diamant.