

Heco Schrauben

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Fixation](#)

Heco-Ufix®



Heco-Schrauben élargit sa gamme de vis pour les professionnels avec le modèle Heco-Ufix® qui a été tout particulièrement étudié pour le vissage des panneaux de fibres de densité moyenne.

Évitant la nécessité de percer des avant-trous dans le panneau de MDF, cette vis partiellement filetée est dotée d'une pointe de perçage spécifique qui procure un positionnement aisé et centré. Grâce à la nervure de fraisage disposée à l'arrière, au niveau du fond de filet, elle assure un effet de perçage d'avant-trous qui élimine une très grande quantité de sciure de perçage de la pièce à visser. Cela évite les renflements et fissures au niveau du panneau et permet une mise en place en bordure ainsi que sur le chant. De plus, son filetage denté réalise un pas de vis qui facilite le vissage et entraîne une liaison solidaire. Ce filetage denté permet également de réduire le couple de vissage.

Par ailleurs, la vis Heco-Ufix® dispose de la nouvelle empreinte Heco-Drive-20 (HD-20) à effet « stick fit ». Parfaitement adapté au profil intérieur de l'empreinte, l'embout est fermement ancré dans la tête de la vis, un contact optimal qui empêche la vis de tomber ou de chanceler. L'utilisateur peut ainsi mieux la guider et visser d'une main sans effort.

Cette vis en acier zingué blanc est disponible dans neuf dimensions, dans une plage de 3,5 à 4,5 mm de diamètre dans des longueurs allant de 40 à 60 mm, et permet des applications variées. Avec sa surface galvanisée, elle convient également pour les applications dans la fabrication de meubles de salles de bain, l'aménagement de magasins et l'aménagement intérieur haut de gamme.