

Edma

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Mesure](#)

Niveau de plaquiste multi-utilisations

Après la mise sur le marché en 2017 d'un niveau spécial plaquiste 2 en 1 assurant, outre sa fonction de niveau,

celle de gabarit pour faciliter la pose des montants métalliques formant la cloison ou le doublage en plaque de plâtre, Edma lance aujourd'hui un modèle permettant, en plus, d'installer des montants dos à dos grâce à ses encoches aimantées larges de 76 mm. Ce nouvel outil est d'une utilisation simple puisqu'il suffit de positionner la première encoche sur le montant, simple ou double déjà fixé, les encoches suivantes indiquant l'emplacement du prochain montant sans avoir besoin de mesurer.



Ce niveau spécial plaquiste en aluminium avec une surface usinée et équipé de deux fioles antichocs en acrylique (une horizontale et une verticale) offre une précision de 0,5 mm/m. Il existe en deux longueurs, 90 et 120 cm, équipé de trois encoches dans le premier cas et de quatre dans le second. La première encoche est espacée de 40 cm de la deuxième, de 60 cm de la troisième et, pour le modèle de 120 cm, de 90 cm de la dernière.

L'espacement de 40 cm qui permet la pose de quatre montants par plaque de plâtre standard de 120 cm de large est privilégié pour les zones où il est prévu de fixer des éléments lourds sur les cloisons, comme une cuisine par exemple. L'espacement de 60 cm, le standard, permet quant à lui la pose de trois montants par plaque de plâtre et est également adapté à une utilisation de l'outil dans les angles. Quant à l'espacement de 90 cm conçu pour la pose de plaques de plâtre de 90 cm de large, il est notamment utilisé dans les constructions de logements collectifs.