

Tyrolit

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Outillage électroportatif](#)

Une ponceuse à béton et une rainureuse

Tyrolit présentait plusieurs matériels sur le salon Batimat dont la ponceuse portative à béton HGE125 et la rainureuse murale HCE150 que nous allons vous présenter ici et la scie à carrelage TTE250 déjà décrite dans notre dossier coupe du carrelage (BBI 189).

La ponceuse à béton HGE125, d'une puissance de 1 250 watts et d'un poids de 4,5 kg, permet de préparer les supports en éliminant les traces de revêtements et en lissant les irrégularités. Elle est équipée d'un disque de 125 mm de diamètre qui peut tourner entre 6 000 et 10 000 tr/min (régulateur de vitesse). Elle possède une double poignée assurant un guidage précis et équilibré et un capot de protection relevable pour les travaux à effectuer en bordure de paroi.

La rainureuse murale HCE150, d'une puissance de 2 300 watts et d'un poids de 6,1 kg, permet de rainurer sur une profondeur réglable sur quatre valeurs comprises entre 12 et 45 mm et sur une largeur ajustable au millimètre de 7 à 46 mm avec des lames qui tournent à 4 300 tr/min en charge (7 500 tr/min à vide). Le jeu d'entretoises fourni est pour trois lames, avec un système d'éjection rapide par encoche, tandis qu'un arbre porte-lames à quatre lames est disponible en option. Côté ergonomie, cette rainureuse comporte deux poignées (supérieure et latérale), un capot fermé rabattable et un raccord pour aspirateur.

